



LOWARA Dompelpomp Serie: DOMO roestvaststaal monofase

Compacte roestvaststalen pomp met een tweekanaals waaier verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen met en zonder vlotter.

Kenmerken

Serie: DOMO

Frequentie: 50Hz

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)

Beschermingsgraad (IP-waarde): IPX8

Isolatieklasse volgens IEC: F

Toepassing

- Verpompen van afvalwater: Huishoudelijke afvalwatertanks. Rioolputten. Septische tanks. Drainage putten. Leegpompen kelders. Noodpomp bij overstromingen.

Technische informatie

- Glasvezelversterkte technopolymeer waaier bij DOMO 7 serie. Roestvaststalen twee kanaals of vortex waaier bij DOMO 10-15-20 en DOMO 10-15-20 VX series. Voorgemonteerde vlotterschakelaar. Ingebouwde condensator. Thermische beveiliging tegen overbelasting. Geschikt voor continu gebruik. Maximale pompdiepte: 5 meter. Maximum medium temperatuur 35°C. Vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot 35mm bij DOMO 7 serie.. Vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot 50mm bij DOMO 10-15-20 en DOMO 10-15-20 VX series. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IPX8. Aansluitkabel met steker. DRIVELUB SEAL SYSTEM Waterdichte elektrische motor beschermt door een meervoudig afdichtingssysteem met oliekamer, V-ring en mechanisch siliciumcarbide afdichting, extreem bestand tegen wrijving en slijtage, naast een lipafdichting, voortdurend gesmeerd door het Drive Lub system wat zorgt voor een extreme barriere tegen infiltratie van vocht.

Opties

- Zonder vlotter. Buisvlotter. Vortex waaier. Roestvaststalen waaier. Roestvaststalen vortex waaier. Universele voetbocht koppeling.

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. pompdiepte m	Met vlotter	Type schakelaar	Voedingsspanning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Aansluitmaat	Artikel
15500	15.5	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548903
15500	15.5	5	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548875
19000	19	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548874
19000	19	5	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548873
19000	19	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548890
24000	24	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548879
24000	24	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548904
24000	24	5	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548878
27000	27	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548882
27000	27	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548905
30000	30	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548877
30000	30	5	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548876

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. dompeldiepte m	Met vlotter	Type schakelaar	Voedingsspanning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Aansluitmaat	Artikel
30000	30	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548891
36000	36	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548881
36000	36	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548892

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.