



SKF Miniaturkogellager roestvast staal niet afgedicht

Miniaturkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniaturkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniaturkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Alle lagers zijn ook in een roestvrijstalen variant leverbaar. Het draaggetal van een roestvast stalen lager vermindert met ongeveer 15% vergeleken met de aangegeven waarde van het chroomstalen lager.

Kenmerken

Serie: 62
Type: 618
Uitvoering: Eenrijig
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Met flens: Nee

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
W 618/1	1	3	1	CN [normaal]	Roestvaststaal	24004663
W 618/1.5	1.5	4	1.2	CN [normaal]	Roestvaststaal	13201739
W 618/3	3	7	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	13201740
W 618/4	4	9	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771781
W 604	4	12	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	13201725
W 618/5	5	11	3	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771782
W 619/5	5	13	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771797
W 618/6	6	13	3.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771783
W 619/6	6	15	5	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771799
W 626	6	19	6	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771849
W 619/7	7	17	5	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771801
W 607	7	19	6	CN [normaal]	Roestvaststaal	12176749
W 627	7	22	7	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771852
W 618/8	8	16	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771784
W 619/8	8	19	6	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771803
W 608	8	22	7	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771775
W 608/W64	8	22	7	CN [normaal]	Roestvaststaal	13201733
W 618/9	9	17	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	23223801
W 619/9	9	20	6	CN [normaal]	Roestvaststaal	23771805

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.