



FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open

Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwijzing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 63
Type: 6305
Uitvoering: Eenrijig
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
S602-X-HLC	2.5	8	2.8	CN (normaal)	Roestvaststaal	13593109
S623-HLC	3	10	4	CN (normaal)	Roestvaststaal	14180699
S604-HLC	4	12	4	CN (normaal)	Roestvaststaal	14180942
S606-HLC	6	17	6	CN (normaal)	Roestvaststaal	14180952
S6000-HLC	10	26	8	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624470
S6200-HLC	10	30	9	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624482
S6300-HLC	10	35	11	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624495
S6001-HLC	12	28	8	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624471
S6201-HLC	12	32	10	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624483
S6301-HLC	12	37	12	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624496
S6002-HLC	15	32	9	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624472
S6202-HLC	15	35	11	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624484
S6302-HLC	15	42	13	CN (normaal)	Roestvaststaal	13560781
S6003-HLC	17	35	10	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624473
S6203-HLC	17	40	12	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624485
S6303-HLC	17	47	14	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624497
S6004-HLC	20	42	12	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624474
S6204-HLC	20	47	14	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624486
S6304-HLC	20	52	15	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624499
S6005-HLC	25	47	12	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624475
S6205-HLC	25	52	15	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624487
S6305-HLC	25	62	17	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624500
S6006-HLC	30	55	13	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624476
S6206-HLC	30	62	16	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624488
S6306-HLC	30	72	19	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624501
S6007-HLC	35	62	14	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624477
S6207-HLC	35	72	17	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624489
S6307-HLC	35	80	21	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624502
S6008-HLC	40	68	15	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624478
S6208-HLC	40	80	18	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624490
S6009-HLC	45	75	16	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624479

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
S6209-HLC	45	85	19	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624491
S6210-HLC	50	90	20	CN (normaal)	Roestvaststaal	12624493

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.