



EZO Miniaturkogellager met flens niet afgedicht

Miniaturkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniaturkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniaturkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: MF

Type: 696

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Met flens: Ja

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Flensdikte mm	Artikel
F 601 X	1.5	6	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478360
F 682	2	5	1.5	CN (normaal)	Staal	0.5	12478399
MF 52	2	5	2	CN (normaal)	Staal	0.6	11834773
F 692	2	6	2.3	CN (normaal)	Staal	0.6	12478428
MF 72	2	7	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478482
F 602	2	7	2.8	CN (normaal)	Staal	0.7	12478362
F 682 X	2.5	6	1.8	CN (normaal)	Staal	0.5	12478402
F 692 X	2.5	7	2.5	CN (normaal)	Staal	0.7	12478432
MF 82 X	2.5	8	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478489
F 602 X	2.5	8	2.8	CN (normaal)	Staal	0.7	12478364
MF 63	3	6	2	CN (normaal)	Staal	0.6	12478479
F 683	3	7	2	CN (normaal)	Staal	0.5	12478406
MF 83	3	8	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478491
MF 93	3	9	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478499
F 603	3	9	3	CN (normaal)	Staal	0.7	12478367
MF 74	4	7	2	CN (normaal)	Staal	0.6	12478485
MF 84	4	8	2	CN (normaal)	Staal	0.6	12478493
F 684	4	9	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478409
MF 104	4	10	3	CN (normaal)	Staal	0.6	12478452
F 604	4	12	4	CN (normaal)	Staal	1	12478370
F 624	4	13	5	CN (normaal)	Staal	1	12478385
MF 85	5	8	2	CN (normaal)	Staal	0.6	12478496
MF 95	5	9	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478503
MF 105	5	10	3	CN (normaal)	Staal	0.6	12478454
F 685	5	11	3	CN (normaal)	Staal	0.8	12478412
F 695	5	13	4	CN (normaal)	Staal	1	12478439
F 625	5	16	5	CN (normaal)	Staal	1	12478387
F 635	5	19	6	CN (normaal)	Staal	1.5	12478395
MF 126	6	12	3	CN (normaal)	Staal	0.8	12478462
F 686	6	13	3.5	CN (normaal)	Staal	1	12478414
F 696	6	15	5	CN (normaal)	Staal	1.2	12478441
F 606	6	17	6	CN (normaal)	Staal	1.2	12478374

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Flensdikte mm	Artikel
F 626	6	19	6	CN (normaal)	Staal	1.5	12478390
MF 117	7	11	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478458
MF 137	7	13	3	CN (normaal)	Staal	0.6	12478468
F 687	7	14	3.5	CN (normaal)	Staal	1	12478417
F 697	7	17	5	CN (normaal)	Staal	1.2	12478444
MF 128	8	12	2.5	CN (normaal)	Staal	0.6	12478465
MF 148	8	14	3.5	CN (normaal)	Staal	0.8	12478472
F 688	8	16	4	CN (normaal)	Staal	1	12478420
F 698	8	19	6	CN (normaal)	Staal	1.5	12478447
F 608	8	22	7	CN (normaal)	Staal	1.5	12478379
F 689	9	17	4	CN (normaal)	Staal	1	11833464
F 699	9	20	6	CN (normaal)	Staal	1.5	12478450

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.