



ERIKS Oliekeerring type GVST

Oliekeerringen GV met een metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in de grotere asdiameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar in millimeter- en in inch maten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip GVST en in FKM.

Kenmerken

Norm design: DIN 3760-CS

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Metaal

Gelijkwaardige typen: TA, L2P, Cs, OSC-DL, 304, 41, [TR]F, 824S, AC/DC, R6 Spec, DFSK, B2SL, WCS, DC/1AC, CRWHA1, DC, T2, CSL, CSN#

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
140	170	10009699
160	190	10010058

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.