

ERIKS Oliekeerring type RST-D


Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber

Gelijkwaardige typen: [TR]P, DGSP, WASY, BABSL, ASP, 6CC, 827SV, TCN-1, GBP



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
18	35	10010382
20	35	10009768
22	32	10009769
25	35	10009770
30	42	10010383
35	52	10009771
40	62	10008248
50	72	10008250
60	80	10008251
80	100	10009064

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.