



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32207 serie 210 messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32207

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: NBR

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee


SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 85 °C

Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 75 °C

Toepassing

- Water.
- Hydraulische olie.
- Neutrale vloeistoffen.
- Neutrale gasen.



Maattabel:

Type	Maat	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
D022AC	1.1/2"	75	45	27	115	39	99	172	2.6
D022DC	1.1/2"	80	50	30	115	45	99	175	2.6
D008AC	1.1/4"	75	45	27	115	39	99	172	2
D008DC	1.1/4"	80	50	30	115	50	99	175	2
D004AC	1"	81	45	27	95	39	75	160	2
D404AC	1"	80	45	28	95	39	79	158	1.8
D004DC	1"	86	50	30	95	45	75	164	2
D404DC	1"	91	56	33	95	50	79	154	2

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m ³ /h	bar	bar					
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	32	19.3	0.35	9	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11815126
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	32	19.3	0.35	9	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		11815129
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	32	19.3	0.35	9	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11815128
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	28	12.8	0.35	9	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11815127
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	28	12.8	0.35	9	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		11342626
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	28	12.8	0.35	9	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11350881
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	9	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11348374
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	16	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	14545543

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	9	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		11038610
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		14545545
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	16	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	14545544
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11.1	0.35	9	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11387225

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.