



## CONACO Y-filter Type: 1175 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

### Kenmerken

**Type:** 1175

**Norm:** ASME

**Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)

**Aansluiting:** Flens

**Afwerking flens:** Raised face

**Norm bouwlengte:** ASME B16.10

**Materiaal filterelement:** Roestvaststaal (RVS)

**Materiaal dekselpakking:** Grafiet spiraalgewonden

**Materiaal aftapplug:** ASTM A182 F316

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -29 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 538 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 1 bar

### Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Aanbevolen in: Chemie

### Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Maximum verschildruk 0,5 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.
- Standaard voorzien van aftapplug.

### Opties

- Leverbaar met andere perforaties.
- Leverbaar met materiaalcert. EN10204 3.1.
- Leverbaar met magneet.



| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Inbouwlengte | Perforatiemaat | Met meetaansluitingen | Uitvoering deksel | Met aftapplug | Materiaal deksel | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|
|                  |                     |                  | mm           | mm             |                       |                   |               |                  |          |
| ASTM A351 CF8M   | 1/2" [15]           | Class 150        | 146          | 0.8            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 10059069 |
| ASTM A351 CF8M   | 3/4" [20]           | Class 150        | 172          | 0.8            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383505 |
| ASTM A351 CF8M   | 1" [25]             | Class 150        | 197          | 0.8            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383506 |
| ASTM A351 CF8M   | 1.1/2" [40]         | Class 150        | 219          | 0.8            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 10059071 |
| ASTM A351 CF8M   | 2" [50]             | Class 150        | 203          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 12997151 |
| ASTM A351 CF8M   | 3" [80]             | Class 150        | 241          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383507 |
| ASTM A351 CF8M   | 4" [100]            | Class 150        | 292          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383508 |
| ASTM A351 CF8M   | 6" [150]            | Class 150        | 406          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383509 |
| ASTM A351 CF8M   | 8" [200]            | Class 150        | 495          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383510 |
| ASTM A351 CF8M   | 10" [250]           | Class 150        | 622          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13383511 |
| ASTM A351 CF8M   | 12" [300]           | Class 150        | 699          | 1.5            | Nee                   | Geflensd          | Ja            | ASTM A351 CF8M   | 13392154 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.