



CONACO Y-filter Type: 1181 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) Class 800

Kenmerken

Type: 1181

Norm: ASME

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Materiaal filterelement: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal dekselpakking: Grafiet spiraalgewonden

Materiaal aftapplug: ASTM A182 F316

Min. mediumtemperatuur (continu): -29 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 538 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 1 bar

Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschillendruk 0,5 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.
- Standaard voorzien van aftapplug.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties.
- Leverbaar met materiaalcert. EN10204 3.1.



Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte		Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
				mm	mm					
ASTM A182 F316	1/2" [15]	ISO 228-1	Class 800	90	0.8	Nee	Geschroefd	Ja	ASTM A351 CF8M	13383606
ASTM A182 F316	3/4" [20]	ISO 228-1	Class 800	110	0.8	Nee	Geschroefd	Ja	ASTM A351 CF8M	13035260
ASTM A182 F316	1" [25]	ISO 228-1	Class 800	130	0.8	Nee	Geschroefd	Ja	ASTM A351 CF8M	13383607
ASTM A182 F316	1.1/2" [40]	ISO 228-1	Class 800	160	0.8	Nee	Geschroefd	Ja	ASTM A351 CF8M	13383608

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.