



HAMAR Stopbuspakking type 628



Deze stopbuspakking van HAMAR is een van de meest universele pomppakkingen. Het product wordt veel gebruikt in toepassingen met centrifugaalpompen, mixers, roerwerken en heen- en weergaande stangen. Het bestaat uit een PTFE-grafietcompound (geweven uit 100% GFO geëxpandeerde PTFE-vezels) en bevat ook een inloopsmeermiddel op siliconenbasis. Daarnaast is deze stopbuspakking door het FMIPA-instituut goedgekeurd voor de voedingsindustrie én beschikt het over een goede warmtegeleiding. Je monteert dit product eenvoudig in jouw toepassing.

Kenmerken

Geschikt voor: Zuiger, Roterende pomp

Materiaal: PTFE/Grafiet

Kleur: Grijs

Gelijkwaardige typen: Klinger/Kempchen K40, Chetra 1777, Hecker 1681, EagleBurgmann 6230, James Walker Lionpak 2300, Propack P1 Universal, Carrara GF7700, Garlock PM6, BPG 6329, Flexitallic 1065

Toepassing

• Temperatuurbestendigheid

Deze glandafdichting heeft een temperatuurbereik van -100°C to +280°C.

Chemische bestendigheid

Deze glandpakking heeft een brede chemische bestendigheid. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Zo kan dit product niet tegen gesmolten alkalimetalen, fluor, oleum, rokend salpeterzuur en sterk oxiderende stoffen in het bereiken van pH=0-2. Verder is deze stopbuspakking niet geschikt voor abrasieve vloeistoffen.

Hardheid

Als je deze glandafdichting gebruikt, is een hardheid van 25 HRC van de as aanbevolen.

Parameters

Pompen: 25 bar – 25 m/s

Afsluiters: 250 bar

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Bruikbaar in een zeer breed gebied aan toepassingen
- Niet geschikt voor gebruik bij abrasieve vloeistoffen
- Eenvoud te monteren en demonteren
- Hardheid 25 HRC van de as is aanbevolen
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Goede warmtegeleiding

Constructie

- Pakking geweven uit 100% GFO geëxpandeerde PTFE vezels, voorzien van grafiet impregnatie en

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Silicone inloopsmeermiddel

Werking**Parameters:**

- Pompen: 25 bar – 25 m/s
- Afsluiters: 250 bar

Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
		10033785
		11080239
		10033803
		10033794
10	14	13705315
11	7	13705317
24	19	13705321
4	4	10033802
5	5	10033800
6	6	10033798
6.35	6.35	13705327
8	8	10033799
9	9	10033797
9.5	9.5	13705328
10	10	10033795
11	11	13705316
12	12	10033796
13	13	13705318
14	14	10033792
15	15	10033790
16	16	10033788
18	18	13705319
19	19	10033784
20	20	10033789
21	21	13705320
22	22	10033786
24	24	13705322
28	28	13705323
30	30	13705324
32	32	13705325
38	38	13705326

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.