



WIKA Drukschakelaar fig. 30037 serie PSD roestvaststaal buitendraad

Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Machinebouw.
- Hydrauliek.
- Pneumatiek.
- Pompen.
- Compressoren.
- Automatiseringssystemen.

Bijzonderheden

- Instelmenu volgens laatste VDMA standaard.
- Onafhankelijk draaibaar scherm en connector.
- Druksensoren zijn hermetisch gelast en worden zonder interne afdichtingen uitgevoerd.
- Goedkeuring op globale schaal: cULus.
- RoHS verklaring.
- Voorzien van twee PNP uitgangen.
- Het beeldscherm en de M12-connector zijn onafhankelijk van elkaar draaibaar om een juiste positionering en leesbaarheid te krijgen.

Kenmerken

Serie: PSD

Type: 30037

Uitvoering: Drukschakelaar

Max. druk: 800 bar

Maat procesaansluiting: 1/4" [8]

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Type contact: 2 x PNP transistor uitgang

Kenmerken [2]

Schakelfunctie: 1 x NO of 1 x NC (programmeerbaar)

Schakelvermogen: Maximum 250 mA

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65/IP67

Materiaal display: ABS - PC

Mediumtemperatuur: -20 / 85 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 80 °C

Instelbereik	Artikel
0 / 100	12725695
0 / 10	12725692
0 / 100	12646744
0 / 16	12725694
0 / 160	12725693
0 / 2.5	12725696
0 / 25	12725697
0 / 250	12646746
0 / 4	12725700
0 / 40	12725699
0 / 400	12725698
0 / 6	12725703
0 / 60	12725702
0 / 600	12725701
-1 / 0	12725704

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.