


GOODALL Rubber slang Nitrogen, EPDM stikstof persslang 24 bar (barstdruk 96 bar), Ω/T



Kenmerken

Serie: Nitrogen

Toepassing

- industriële stikstofslang, speciaal geschikt voor ruw gebruik
- tevens geschikt voor lucht, water, etc.
- geschikt voor toepassing in ATEX zones

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +100 °C

Barstdruk

- minimaal 96 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- gevlochten synthetische inlagen met hoge treksterkte

Buitenwand

- EPDM rubber, geel met zwarte gespiraliseerde elektrisch geleidende streep
- spiegelglad, slijtvast
- pinpricked
- ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- ingedrukte tekst: "GOODALL -NITROGEN-DN .. - 20 BAR -350 PSI -Ω/T - MFR C-Y-M - maand/jaar"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- klemshalen of pershulzen

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Nitrogen voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	5	23	24	96	90	40	0.39	14546476
19	6	31	24	96	125	40	0.63	14546477
25	6	37	24	96	150	40	0.76	14546478

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.