



GOODALL Klemschalen type GRK-KST - kunststof - EN14420-3

Toepassing

- voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen
- geschikt voor alle industrieën
- in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
- bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2

Voordelen

- zeer sterk en lichtgewicht
- bouten en moeren worden afgedekt met kunststof dopjes

Temperatuurbereik

-20 °C tot +100 °C

Barstdruk

veiligheidsfactor 4:1

Werkdruk

16 bar

Testdruk

maximaal 1,5 x werkdruk

Materiaal

- klemschaal: glasvezel versterkt nylon
- bouten en moeren: RVS

Norm/toelatingen

EN 14420-3

Opmerking

- één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten, 4 moeren en 8 rode afdekdopjes
- mogelijkheid voor kleurcodering door middel vangekleurde dopjes op boutgat

RFID-ready

er is ruimte voorzien voor implementatie van een RFID-chip

Complete assemblage

ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Opties

tevens leverbaar in aluminium, messing en RVS

Kenmerken

Type: GRK

Type: Klemschaal

Materiaal: Glasvezelversterkte nylon

Norm: EN 14420-3

Toepassing

Toepassing

- voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- geschikt voor alle industrieën
- in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
- bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Technische informatie**Temperatuurbereik**

- -20 °C tot +100 °C

Barstdruk

- veiligheidsfactor 4:1

Goedkeuring**Norm/toelatingen**

- EN 14420-3

Opties**Complete assemblage**

- ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Opties

- tevens leverbaar in aluminium, messing en RVS

Norm	Klembereik mm	Slang ID x wanddikte	Artikel
EN 14420-3	36 / 39	25x6	12978746
EN 14420-3	50 / 52	38x6,5	12978747

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.