


ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal Flens PN16

Gietstalen scharnierende terugslagklep met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.



Kenmerken

Type: 109

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0619+N

Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 48

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 400 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.

Technische informatie

- Ontwerp: EN 13709, EN 10213, EN 1092-1.
- Testen: EN12266-1rate C.

Opties

- Drukklasse PN40: zie type: 1109.
- Leverbaar met hefboom en gewicht.
- Andere materialen, grotere afmetingen en hogere drukklassen op aanvraag.

Maattabel					
DN	A	H	L	Gewicht	
	mm			kg	
50	165	147	200	14	
65	185	161	240	19	
80	200	178	260	26	
100	220	190	300	34	
125	250	265	350	46	
150	285	285	400	70	
200	340	345	500	104	
250	405	394	600	190	
300	460	420	700	280	

Druk- en temperatuurbereik										
-10	0	20	100	150	200	250	300	350	400	[°C]
16	16	16	14.9	13.7	12.4	11.4	10.3	9.6	9.2	[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Materiaal as/pen	Materiaal scharnierarm	Artikel
		mm								
DN50	PN16	200	Scharnierende Roestvaststaal klep [RVS]		1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482994
DN65	PN16	240	Scharnierende Roestvaststaal klep [RVS]		1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482995
DN80	PN16	260	Scharnierende Roestvaststaal klep [RVS]		1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482996
DN100	PN16	300	Scharnierende Roestvaststaal klep [RVS]		1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482997

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Materiaal as/ pen	Materiaal scharnierarm	Artikel
DN125	PN16	350	Scharnierende Roestvaststaal klep	[RVS]	1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482998
DN150	PN16	400	Scharnierende Roestvaststaal klep	[RVS]	1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13482999
DN200	PN16	500	Scharnierende Roestvaststaal klep	[RVS]	1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13483000
DN250	PN16	600	Scharnierende Roestvaststaal klep	[RVS]	1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13483001
DN300	PN16	700	Scharnierende Roestvaststaal klep	[RVS]	1.0619+N	1.0619+N	Grafiet	1.4021	1.0619+N	13483002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.