



FLEXION Buitendraad elleboogstuk RVS 316L BSPP voor metrische slang

Kenmerken

Type: SSPL

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L

Bedrijfstemperatuur: -20 / 180 °C

Werkdruk: -0.99 / 20 bar

Fabrikant ID	Buitendiameter leiding mm	Type schroefdraad	Draadmaat	Artikel
SSPL4-M5-FX	4	Buitendraad [M]	M 5	14060017
SSPL4-G01-FX	4	Buitendraad BSPP [G]	1/8	14060018
SSPL6-G02-FX	6	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14060020
SSPL6-G01-FX	6	Buitendraad BSPP [G]	1/8	14060019
SSPL8-G02-FX	8	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14060022
SSPL8-G01-FX	8	Buitendraad BSPP [G]	1/8	14060021
SSPL10-G02-FX	10	Buitendraad BSPP [G]	1/4	14060023
SSPL10-G03-FX	10	Buitendraad BSPP [G]	3/8	14060024

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.