

FLEXION Elleboogstuk buitendraad vernikkeld koppeling BSPT voor metrische slang



De steekfittingen van de MPL-lijn zijn volledig vervaardigd uit messing en zijn geschikt voor snelle verbindingen in verschillende industriële toepassingen; ze zijn robuust, compact en garanderen hoge prestaties in de tijd. Alle MPL fittingen zijn elektrolytisch vernikkeld.

Kenmerken

Type: MPL

Materiaal: Messing, vernikkeld

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Werkdruk: -0.99 / 20 bar

Toepassing


- Toepassing : Algemeen

Constructie

- Beschermring: POM
- Grijpring: Roestvrij staal AISI 301
- Behuizing: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Afdichtingen: NBR
- Ontgrendelingsring: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Bevestigingsring: POM

Goedkeuring

- Conformiteit : SILICONE FREE , RoHS , REACH



Fabrikant ID	Buitendiameter leiding mm	Type schroefdraad	Draadmaat	Artikel
				14378190
				14378189
MPL6-02-FX	6	Buitendraad BSPT (R)	1/4	14378194
MPL6-01-FX	6	Buitendraad BSPT (R)	1/8	14378193
MPL8-02-FX	8	Buitendraad BSPT (R)	1/4	14378192
MPL8-01-FX	8	Buitendraad BSPT (R)	1/8	14378191
MPL12-03-FX	12	Buitendraad BSPT (R)	3/8	14378277

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.