



AVENTICS Smoring serie CC01

Kenmerken

Serie: CC01

Werkdruk: 0.5 / 10 bar

Bedrijfstemperatuur: 0 / 80 °C

Materiaal afdichting: NBR

Type koppeling	Materiaal	Type schroefdraad	Draadmaat	Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Artikel
Terugslagklep	Aluminium geanodiseerd	Binnendraad BSPP (G)	1/2	2750	24104567
Terugslagklep	Aluminium geanodiseerd	Binnendraad BSPP (G)	1/4	550	23850088
Terugslagklep	Aluminium geanodiseerd	Binnendraad BSPP (G)	1/8	32	11915716
Terugslagklep	Aluminium geanodiseerd	Binnendraad BSPP (G)	1/8	130	24104568
Terugslagklep	Aluminium geanodiseerd	Binnendraad BSPP (G)	3/8	1600	11690291

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.