

AVENTICS 5/2-weg ventiel serie WV02



Kenmerken

Serie: WV02

Bediening: Pneumatisch

Uitvoering ventielblok: Body Ported

Materiaal huis: Aluminium

Materiaal afdichting: HNBR

Doorlaat [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Draadtype poort	Poortaan- slui- ting	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Bedrijfsspan- ning	Elektrische aansluiting	Beschermin- gsklasse	Artikel
500	BSPP (G)	1/8	2 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	24104520
500	BSPP (G)	1/8	2 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	12183879
500	BSPP (G)	1/8	-0.9 / 10	10	5/2	Extern				11303055

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.