



AVENTICS 3/2-weg ventiel serie DO22

Kenmerken

Serie: DO22

Bediening: Elektrisch

Beschermingsklasse: IP65

Uitvoering ventielblok: Manifold

Materiaal afdichting: FKM

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortanslui- ting in	Poortanslui- ting mm	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Bedrijfsspan- ning	Elektrische aansluiting	Materiaal huis	Artikel
40	Metrisch		M 5	0 / 10	10	3/2 Normaal gesloten		Stekker type B industrie	Gespuitsiet zink	12679843
40	Metrisch		M 5	0 / 10	10	3/2 Normaal gesloten	24V DC	Stekker type B industrie	Gespuitsiet zink	24035905
61				0 / 10	10	3/2 Normaal gesloten	24V DC	Stekker ISO 6952 type B	Kunststof	12474223
72	BSPP (G)	1/8		0 / 7	7	3/2 Normaal gesloten	24V DC	Stekker ISO 6952 type B	PA	12151568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.