



SMC Slede dubbelwerkend met kruisrolgeleiding laag profiel serie MXF

- Grijper met laag profiel van het parallelle type
- Boringdiameters van 8 mm tot 20 mm
- Dubbele zuiger zorgt voor hoge houdkracht
- Voor elke boring selectie uit 3 slaglengtes
- Geschikt voor naderingsschakelaar
- Bijzonder stijve geleidingsrail

Kenmerken

Serie: MXF

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Werkdruk bar	Artikel
MXF8-10	Mechanisch	8	10	M 3	1.5 / 7	24129971
MXF8-20	Mechanisch	8	20	M 3	1.5 / 7	24129972
MXF8-30	Mechanisch	8	30	M 3	1.5 / 7	24129973
MXF12-20	Mechanisch	12	20	M 5	1.5 / 7	24129961
MXF12-30	Mechanisch	12	30	M 5	1.5 / 7	24129962
MXF12-50	Mechanisch	12	50	M 5	1.5 / 7	24129963
MXF16-30	Mechanisch	16	30	M 5	1.5 / 7	24129964
MXF16-50	Mechanisch	16	50	M 5	1.5 / 7	24129965
MXF16-75	Mechanisch	16	75	M 5	1.5 / 7	24129966
MXF20-30	Mechanisch	20	30	M 5	1.5 / 7	24129968
MXF20-50	Mechanisch	20	50	M 5	1.5 / 7	24129969
MXF20-75	Mechanisch	20	75	M 5	1.5 / 7	24129970
MXF20-100	Mechanisch	20	100	M 5	1.5 / 7	24129967

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.