

SMC Zuigerstangloze cilinder magnetisch gekoppeld direct montage serie CY3R



- Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
- Type voor directe montage, met schakelrail
- Boringdiameters (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 en 63
- Maximale werkdruk: 0,7 MPa
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Verscheidenheid aan naderingsschakelaars beschikbaar

Kenmerken

Serie: CY

Type: CY3R

Magnetisch: Nee

Omschrijving	Artikel
zuigerstangloze cilinder CY3RG20TF-200 - cilinder	12331102
zuigerstangloze cilinder CY3R15-150	24120215
zuigerstangloze cilinder CY3R40-1100	24120217
zuigerstangloze cilinder CY3R15-150N	24120216

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.