




Type 1



ECON® Manometerkraan Type 861 messing binnen-/buitendraad

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Procesindustrie.
- Machinebouw.
- Algemene plantbouw.
- Chemie.
- Petrochemie.
- Energiecentrales.
- Mijnbouw.
- Olie- en gasindustrie.
- On- en offshore industrie.
- Milieutechnologie.

Bijzonderheden

- Volgens DIN 16270 vorm A.
- Aansluiting spansok volgens DIN 16283.
- Onluchtingsschroef.
- Leverbaar met controle aansluiting (type 861M).

Kenmerken

Type: 861

Materiaal huis: Messing

Bediening: Handwiel

Materiaal spansok: Staal

Materiaal wartelmoer: Staal

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	M20x1,5	PN250	250	120	PTFE	1.4101	12725860
Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Spansok	1/2" BSPP(G)	Geen	PN250	250	120	PTFE	1.4104	11811722
Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Spansok	1/4" BSPP(G)	Geen	PN125	125	120	PTFE	1.4104	11811723

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.