

CAPTOR Flowcaptor type 4114.30 fig. 8270

Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC. Proces aansluiting wartel met BSP-binnendraad.





Kenmerken

Serie: 4114.30

Type: 8270

Proces aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Voedingsspanning: 24V DC



Meetbereik	Meeteenheid	Maat proces aansluiting	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 304	10070759
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 304	10070750
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10049877
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10049878
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070751

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.