



CAPTOR Ventcaptor type 3205.30 fig. 8286

Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor lucht. Meetbereik 1-10 m/s, uitgang transistor of thyristor. Aansluiting montageflens.

Kenmerken

Serie: 3205.30

Type: 8286

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Voedingsspanning: 24V DC



Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 5	m/s	1" [25]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)	10049885
0 / 10	m/s	1" [25]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)	10070799
0 / 20	m/s	1" [25]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)	10049891
0 / 30	m/s	1" [25]	4 - 20 mA	Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)	10049892

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.