



GF 3-delige overgangskoppeling in PP-H/malleabel (GY) Serie: 530 PN10 - metrisch - lasmof - conische buitendraad R

Overgangskoppeling; PP-H/malleabel metrisch Rp draadWartelmoer: PP-H.Inlegdeel: malleabel met cilindrische binnendraad Rp. Inlegdeel met lasmof PP-H metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 530

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Materiaal aansluiting 2: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	10046894
3-delige koppeling	25	3/4"	PN10	10046895
3-delige koppeling	32	1"	PN10	10046896
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	10046898
3-delige koppeling	63	2"	PN10	10047593

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.