



GF 3-delige lijm koppeling in PVC-U Serie: 510 -lijmmof metrisch

Kenmerken

Serie: 510

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Materiaal afdichting: FPM (FKM)

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	10	PN16	10045711
3-delige koppeling	12	PN16	10045712
3-delige koppeling	16	PN16	10045713
3-delige koppeling	20	PN16	10045714
3-delige koppeling	20	PN16	11235099
3-delige koppeling	25	PN16	11195676
3-delige koppeling	25	PN16	10045715
3-delige koppeling	32	PN16	10045716
3-delige koppeling	40	PN16	10045717
3-delige koppeling	50	PN16	10045718
3-delige koppeling	63	PN16	10045719
3-delige koppeling	75	PN16	10045720
3-delige koppeling	75	PN16	11104460
3-delige koppeling	110	PN16	10045722

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.