



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C Serie: 540 - RVS316L, lijmof metrisch/cylindrische Rp binnendraad

Kenmerken

Serie: 540

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmof

Aansluiting 2: Binnendraad [BSPP]

Materiaal afdichting: FPM [FKM]

Materiaal aansluiting 2: Roestvaststaal [RVS]

Kwaliteitsklasse aansluiting 2: 1.4404

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	11233590
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	11233592
3-delige koppeling	32	1"	PN16	11233613
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	12448984
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	12186159
3-delige koppeling	63	2"	PN16	11626451

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.