



ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer Flens PN10/16

Toepassingsgebied

- Universeel toepasbaar voor gasvormige en vloeibare media in olie-, lucht-, gas- en watersystemen, en in de chemische industrie.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Onder andere te gebruiken voor zoetwater en afvalwater.

Kenmerken

Type: 70GY

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

DN	A	L	Gewicht [kg]	Openingsdruk	
				hor. mmwk	vert. mmwk
15	95	65	2,1	230	260
20	105	65	2,5	233	263
25	115	70	3	233	263
32	140	75	5	237	270
40	150	80	6	243	291
50	165	85	7	250	290
65	185	105	9	110	160
80	200	125	11	126	186
100	220	145	16	126	186
125	250	170	21	128	186
150	285	200	29	158	308
200	340	255	44	160	--
250	395	310	64	215	--
300	445	360	79	230	--

Doorlaat	Drukklasse	Maximale druk	Maximale temperatuur
DN 15 - 150	PN 16	16 bar	100°C (ivm NBR o-ring)
DN 200 - 300	PN 10	10 bar	100°C (ivm NBR o-ring)

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		m³/h				°C	bar	
DN15	PN16	65	Scharnierende klep	115	NBR	1.0531	NBR	-10	16	12160573
DN20	PN16	65	Scharnierende klep	27	NBR	1.0531	NBR	-10	16	12160574
DN25	PN16	70	Scharnierende klep	34	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810402
DN32	PN16	75	Scharnierende klep	56	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810404
DN40	PN16	80	Scharnierende klep	109	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810407
DN50	PN16	85	Scharnierende klep	217	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810410
DN65	PN16	105	Scharnierende klep	340	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810413
DN80	PN16	125	Scharnierende klep	450	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810415
DN100	PN16	145	Scharnierende klep	955	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810417
DN125	PN16	170	Scharnierende klep	1285	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810419
DN150	PN16	200	Scharnierende klep	1850	NBR	1.0531	NBR	-10	16	11810421
DN200	PN10	255	Scharnierende klep	2785	NBR	1.0531	NBR	-10	10	11810424
DN250	PN10	310	Scharnierende klep	4465	NBR	1.0531	NBR	-10	10	11810427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.