



GF Bocht 90° in PVDF Serie: 018 PN16 - spiegellasfitting

Bocht 90°, korte, SYGEF® Standaard, PVDF, PN16. Uitstekend leidingsysteem oplossing voor veeleisende chemische en water toepassingen, zelfs bij verhoogde temperaturen. Onder andere voor de levering van farmaceutische kwaliteit gezuiverd water (PW) en DI-water, met behulp van heet water stoom of ozon reiniging. Door de uitstekende chemische resistentie het op grote schaal wordt gebruikt in de chemische distributie systemen.

uitvoering:
materiaal PVDF.

Kenmerken

Serie: 018

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Bochthoek: 90 °

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Bocht	32	PN16	11448015
Bocht	50	PN16	11474424
Bocht	63	PN16	11474425
Bocht	75	PN16	11398981
Bocht	90	PN16	11349854

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.