



ECON® Membraanmanometer Type 1477 procesaansluiting roestvaststaal

Kenmerken

Type: 1477

Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %

Incl blow-out: Ja

Procesaansluiting: Flens

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal bovenflens: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal onderflens: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Druktrap flens: PN40

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Chemische industrie.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Overdrukvrij 5x meetbereik tot maximaal 40 bar.

Opties

- Glycerine vulling.

Maattabel:

Kastdiameter								
R100								
Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	-1 / 3	bar	Geen	DN25	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11346254
100	-1 / 5	bar	Glycerine	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	11434908
100	-1 / 9	bar	Glycerine	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	11558349
100	-1 / 9	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11418887
100	-1 / 15	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11941239
100	0 / 4	bar	Geen	DN25	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP54	-20 / 100	11111499
100	0 / 4	bar	Glycerine	DN25	Roestvaststaal RVS Duratherm	IP65	-20 / 70	11414564
100	0 / 6	bar	Glycerine	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	11267356
100	0 / 6	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11094318
100	0 / 10	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11346255
100	0 / 10	bar	Glycerine	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP65	-20 / 70	11414567
100	0 / 16	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11109357

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	0 / 25	bar	Geen	DN25	Staal met roestvaststaal 316L folie	IP54	-20 / 100	11297652

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.