



## ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32304 serie 222 messing binnendraad

### Toepassingsgebied

- Voor heet water en lagedruk stoom.

### Bijzonderheden

- Hoge betrouwbaarheid door ingebouwd filter.
- Eenvoudig onderhoud door schroefdeksel.

### Kenmerken

**Serie:** 222

**Type:** 32304

**Procesaansluiting:** Binnendraad (BSPP)

**Functie:** Normaal gesloten (NC)

**Werking:** Indirect werkend met gekoppeld membraan

**Min. drukverschil:** 0 bar

**Elektrische aansluiting:** Stekker EN 175301-803 type A

**Materiaal huis:** Messing

**Materiaal spoelbehuizing:** Epoxy

### Kenmerken (2)

**Materiaal kortsluitring:** Koper

**Materiaal membraan:** EPDM


**Inschakelduur:** 100 %

**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP65

**Noodhandbediening:** Geen

**Explosieveilig:** Nee

**Omgevingstemperatuur:** Van -20 °C tot 40 °C



| Maat<br>procesaansluiting | Doorlaat | Kvs-waarde | Max.<br>drukverschil | Spoeltype  | Voedingssp-<br>anning | Vermogen                    | Inschakelver-<br>mogen | Afdichting | Mediumtem-<br>peratuur | Artikel  |
|---------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------|
|                           | mm       | m³/h       | bar                  |            |                       |                             |                        |            |                        |          |
| 1.1/2" [40]               | 32       | 19.3       | 2                    | 400525-101 | 24V AC                | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11815171 |
| 1.1/2" [40]               | 32       | 19.3       | 2                    | 400525-117 | 230V AC               | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11815173 |
| 1.1/4" [32]               | 28       | 12.8       | 2                    | 400525-101 | 24V AC                | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11426443 |
| 1.1/4" [32]               | 28       | 12.8       | 2                    | 400525-117 | 230V AC               | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11815172 |
| 1/2" [15]                 | 16       | 3.5        | 3.5                  | 400425-101 | 24V AC                | 10,5 W / 23 VA              | 55 VA                  | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11489071 |
| 1/2" [15]                 | 16       | 3.5        | 3.5                  | 400625-142 | 24V DC                | 12 W [heet] - 16,8 W [koud] |                        | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11400815 |
| 1/2" [15]                 | 16       | 3.5        | 3.5                  | 400425-117 | 230V AC               | 10,5 W / 23 VA              | 55 VA                  | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11038614 |
| 1" [25]                   | 25       | 11.1       | 2                    | 400525-101 | 24V AC                | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11489095 |
| 1" [25]                   | 25       | 11.1       | 2                    | 400525-117 | 230V AC               | 15,4 W / 33,6 VA            | 110 VA                 | EPDM       | Van -20 °C tot 130 °C  | 11489094 |
| 3/4" [20]                 | 19       | 4.3        | 3.5                  | 400625-142 | 24V DC                | 12 W [heet] - 16,8 W [koud] |                        | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11489083 |
| 3/4" [20]                 | 19       | 4.3        | 3.5                  | 400425-117 | 230V AC               | 10,5 W / 23 VA              | 55 VA                  | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11418427 |
| 3/8" [10]                 | 16       | 2.6        | 3.5                  | 400425-101 | 24V AC                | 10,5 W / 23 VA              | 55 VA                  | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11489069 |
| 3/8" [10]                 | 16       | 2.6        | 3.5                  | 400625-142 | 24V DC                | 12 W [heet] - 16,8 W [koud] |                        |            | Van -20 tot 150 °C     | 11489070 |
| 3/8" [10]                 | 16       | 2.6        | 3.5                  | 400425-117 | 230V AC               | 10,5 W / 23 VA              | 55 VA                  | EPDM       | Van -20 tot 150 °C     | 11489068 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.