


ECON® Wormwielkast Serie: 232 Type: 4002 Aluminium IP65



Aluminium wormwielkast compleet met handwiel en standindicatie. Door de compacte bouwvorm en de toepassing van aluminium onderdelen is deze haakse overbrenging licht in gewicht. De wormwiel overbrenging is zelfremmend en heeft een gunstige overbreng verhouding.

Deze wormwielkast is geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters. Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd. Met behulp van de geïntegreerde eindstops kan de wormwielkast ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.



Kenmerken

Serie: 232

Type: 4002

Materiaal huis: Aluminium

Oppervlaktebescherming: Polyurethaan

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal positieindicator: PP

Beschermingsgraad (IP): IP65

Toepassingsgebied: Binnen

Geschikt voor onderwater: Nee

Type	Uitgaand Moment	A	B	D	d	L	M	H	h
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
232-05	125 Nm	42.6	80	ø12	ø4	128	ø100	54	27
232-06	250 Nm	42.6	80	ø12	ø4	193	ø160	61	27
232-08	500 Nm	50	100	ø12	ø4	201	ø200	68	28
232-11	900Nm	60	146	ø15	ø5	307	ø300	82	38
232-13	1000 Nm	80	175	ø20	ø6	400	ø400	88	40

Serie	Vorm opnemer	Afmetingen insert mm	Montageflens	Artikel
232-05	Vierkant [45°] volgens ISO	11	F05	13416872
232-05	Vierkant [45°] volgens ISO	14	F05	13416963
232-05	Vierkant [45°] volgens ISO	14	F07	13262151
232-06	Vierkant [45°] volgens ISO	14	F07	13030769
232-06	Vierkant [45°] volgens ISO	17	F07	12427696
232-13	Vierkant [45°] volgens ISO	22	F10	13416968
232-11	Vierkant [45°] volgens ISO	22	F12	12509995
232-13	Vierkant [45°] volgens ISO	22	F12	13416964
232-13	Vierkant [45°] volgens ISO	27	F12	13416965
232-05	Vierkant [90°] volgens ISO	10	F05	13416870
232-05	Vierkant [90°] volgens ISO	11	F07	12182497
232-06	Vierkant [90°] volgens ISO	14	F07	12336981
232-06	Vierkant [90°] volgens ISO	17	F07	12973305
232-08	Vierkant [90°] volgens ISO	19	F10	13416969
232-08	Vierkant [90°] volgens ISO	22	F10	12648862
232-13	Vierkant [90°] volgens ISO	27	F12	12641703
232-13	Zonder insert		F10	13416966
232-11	Zonder insert		F10	13247074

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.