



ERIKS Scharnierbus

Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.

Diameter binnenbus	Diameter buitenbus	Lengte binnenbus	Lengte buitenbus	Radial kracht statisch maximaal	Artikel
mm	mm	mm	mm	kg	
10	22	17	15	34	10040797
12	25	24	20	55	10040805
12	26	24	20	36	10040804
14	30	28	25	52	10040820
18	34	36	32		10040846

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.