



ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742 PVC-U/PVC-U Centrisch Handgreep Wafer type

Kenmerken

Serie: 57
Type: 3742
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Handgreep
Voering huis: Niet verwisselbaar
Materiaal klepblad: PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Toepassing


- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.
- Laag bedieningsmoment dankzij gepatenteerde zitting met uitstekende afdichting.
- Geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN10/16.
- Voorzien van een ISO 5211 topflens.
- Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.
- De klep wordt standaard geleverd met een handgreep voor handmatige bediening.

Opties

- Voorzien van pneumatische of elektrische actuator.
- Positieterugmelding op geautomatiseerde kleppen.



Maattabel:

DN	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN40	156	39	220	1.3
DN50	166	42	220	1.5
DN65	176	46	220	1.7
DN80	191	46	250	1.9
DN100	206	56	250	2.5
DN125	237	66	320	4.9
DN150	252	71	320	5.8

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN40	PN10	PN10	39	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478751
DN50	PN10	PN10	42	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478752
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478753
DN80	PN10	PN10	46	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478754
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478755
DN125	PN10	PN10	66	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	Kunststof	0	50	12478756

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN150	PN10	PN10	71	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Kunststof	0	50	12478757

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.