



SKF Universeel lagervet LGMT 2

LGMT 2 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis van minerale olie. Het kenmerkt zich door een uitstekende thermische stabiliteit binnen zijn bedrijfstemperatuurbereik. Dit universeel vet van hoge kwaliteit is geschikt voor tal van toepassingen in de industrie en de automobielsector.

Eigenschappen:

- Uitstekende oxidatie stabiliteit.
- Goede mechanische stabiliteit.
- Uitstekend bestand tegen water en corrosiewerend.

Typische toepassingen:

- Landbouwwerktuigen.
- Wiellagers voor auto's.
- Transportbanden.
- Kleine elektromotoren en industriële ventilatoren.



Kenmerken

Serie: LGMT 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -30 / 120 °C

Kleur: Roodbruin

Druppelpunt: > 180 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 K2K-30

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	0.035	Buis	24007311
	0.2	Buis	23766634
	1	Blik (pot)	23766636
	5	Blik (pot)	23766639
	18	Emmer	23766637
	50	Vat	23766640
	180	Vat	23766638
0.42		Patroon	23766635

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.