



SKF Vet voor extreme temperaturen en omstandigheden LGET 2

LGET 2 is een synthetisch en fluorhoudend vet op basis van olie met een PTFE verdikker. Het is uitermate geschikt voor toepassingen met extreem hoge temperaturen van 200 tot 260 °C.

Eigenschappen:

- Lange levensduur in agressieve omgevingen, zoals reactieve omgevingen waar gasvormige zuurstof en hexaan etc. aanwezig is
- Zeer goede bestendigheid tegen oxidatie
- Goede corrosiewerende eigenschappen
- Uitstekend bestand tegen water en stoom

Typische toepassingen:

- Installaties voor bakkerijen (ovens)
- Wielen van lorries
- Aanvoerrollen in kopieermachines
- Wafelbakmachines
- Textieldrogers
- Filmspantenders
- Elektromotoren die draaien bij extreme temperaturen
- Nood-/warme luchtventilatoren
- Vacuümpompen

Kenmerken

Serie: LGET 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -40 / 260 °C

Kleur: Gebroken wit

Druppelpunt: > 300 °C

Verdikkingsmiddel: PTFE

Basisolie: PFPE

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KFK2U-40

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.05	Spuit	23766603
1	Blik (pot)	23766604

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.