



GOODALL Rubber slang Inferno, stoomslang met aan zijde 1 een 3-delige binnendraad- en zijde 2 een buitendraadkoppeling in staal

Rubber stoomslang Inferno voor hoge druk verzadigde stoom tot 232°C. Met aan beide zijden speciaal ontworpen DuraCrimp stoomkoppelingen, opgeperst. Deze montage geeft een 100% lekvrije verbinding. Een extra handgreep kan ook worden gemonteerd.

Voordelen Inferno slang

gasdichte binnenwand die popcorning voorkomt
Hogere temperatuurbestendigheid
Dubbele versterkingsinlagen voor hogere barstdrukken.
Speciaal bewerkte staaldraden als inlage die minder onderhevig zijn aan roestvorming.
Duidelijke rode spiraalvormige marking

Geleidbare slang, inzetbaar in alle ATEX zones

Voordelen DuraCrimp koppelingssysteem

100% veilige en lekvrije montage
Lichter dan klemschalen
Geen problemen met loskomen van bouten (zoals bij klemschalen)
Montage wordt door een Eriks vakman uitgevoerd.

Voordelen rode handgreep

Voorkomt knikken achter de koppeling
Ergonomische handgreep
Beter warmte isolerend (beschermende kledij is steeds verplicht)
Kleurcodering mogelijk dmv identificaties
Mogelijkheid om RFID chip makkelijk aan te brengen

Kenmerken

Serie: Inferno

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Maximale werkdruk bar	Rollengte m	Artikel
13	6	18	10	12753781
13	6	18	20	12753805
13	6	18	15	12753798
19	7	18	20	12753826
19	7	18	15	12753819
19	7	18	10	12753812
25	7.5	18	10	12753833
25	7.5	18	15	12753840
25	7.5	18	20	12753847

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.