

FORMAT Digitale werkplaatsschuifmaat met punten type 4061



DIN 862	RVS	IP 65	Absolut-System	Certificaat	RS232	USB
---------	-----	-------	----------------	-------------	-------	-----

Digitale werkplaatsschuifmaat met punten

Uitvoering:

van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met vastzetschroef, cijferhoogte LCD 8,5 mm bij 300 mm en 12,5 mm vanaf 500 mm meetbereik, inductief meetsysteem, met data-uitgangen RS 232, USB en Digimatic [DATA Variable]. Levering incl. batterij CR 2032, 3 V, in houten kistje.

Functies:

aan- en automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsenblokkering voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset [nulpuntinstelling] op elke positie mogelijk, ± preset-functie (meetwaarde-voorinstelling).

Toepassing:

voor binnen- en buitenmetingen.

Aanwijzing:

reservebatterij (bestelnr. 4027 2032).
Datakabel USB (bestelnr. 4025 0003).
Datakabel Digimatic (bestelnr. 4025 0004).
Datakabel RS 232 op aanvraag leverbaar.

Meetbereik mm	Digitale indicatie	Artikel
0 / 300	Ja	12737933
0 / 500	Ja	12737936
0 / 1000	Ja	12737939

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.