

STABILA Elektronische waterpas standaard uitvoering



Elektronische waterpas

Uitvoering:

van dik aluminium rechthoekprofiel met ribbels, poedergecoat. Met greepopening en een tweede verticale libel. Elektronische module voor inclinatiemeting. Twee displays voor een gemakkelijke aflezing, zelfs van bovenaf [smalle voorkant], met schakelbare verlichting. Indicatie in graden, procenten, mm/m en meer. Vertragingsvrije meetevaluatie. Akoestische geleiding binnen $\pm 2^\circ$ voor verticalen, horizontalen en apart instelbaar referentieniveau en sleutelslot voor vergrendeling van het referentieniveau. Hold- en automatische uitschakelfunctie. Waarschuwing bij kantelen van de waterpas in de tweede as. Afneembare en schokabsorberende eindkappen met slipstoppers. Levering incl. draagtas. Meetnauwkeurigheid van de libellen: in normale positie en bij omslag 0,5 mm/m, meetnauwkeurigheid van de elektronische module: bij 0° en 90° : 0,05°, anders 0,2°.

Toepassing:

voor horizontale en verticale metingen in normale en omgeslagen positie, en voor algemene inclinatiemetingen.

Lengte mm	Artikel
400	12741450
610	12741451
1000	12741453
1220	12741454

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.