



GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF Kunststoflasmof PN16

- Kogelkraan 175.546.411 - 417 PVDF/FPM radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

Kenmerken

Serie: 546

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)

Kenmerken (2)

Materiaal huisafdichting: FPM (FKM)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Met aftap: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
DN10	16	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290651
DN15	20	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290652
DN20	25	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290724
DN25	32	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290725
DN32	40	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290726
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290727
DN50	63	PN16	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	PVDF	11290728

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.