

FLEXION Polyurethaan leiding zwart



Kenmerken

Type: TU-PU
Materiaal slang: Polyurethaan
Hardheid [shore]: 98

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. bulgradius	Min. barstdruk	Max. werkdruk bij 23 °C	Max. werkdruk bij 60 °C	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm	bar	bar	bar	
2.5	0.75	4	15	50	Zwart	10	46	15	7	14402808
2.5	0.75	4	15	100	Zwart	10	46	15	7	14402680
2.5	0.75	4	15	25	Zwart	10	46	15	7	14402806
4	1	6	13	25	Zwart	20	40	13	6	14403114
4	1	6	13	50	Zwart	20	40	13	6	14403115
4	1	6	13	100	Zwart	20	40	13	6	14402980
5.5	1.25	8	14	50	Zwart	35	41	14	7	14402833
5.5	1.25	8	14	100	Zwart	35	41	14	7	14402700
5.5	1.25	8	14	25	Zwart	35	41	14	7	14402832
6.5	1.75	10	14	25	Zwart	25	42	14	7	14451928
6.5	1.75	10	14	50	Zwart	25	42	14	7	14451927
6.5	1.75	10	14	100	Zwart	25	42	14	7	14402630
8	2	12	14	25	Zwart	35	40	13	6	14454324

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.