



Slang Gamma Heavy Duty Zwart, NBR plat oprolbare industriële water-/brandslang met speciale profiel

Toepassing

- plat oprolbare, slijtvaste water- en industriële transportslang
- ook geschikt op raffinaderijen, bouwplaatsen of aan boord van schepen
- tevens te gebruiken als brandweerslang

Temperatuurbereik

-30 °C tot +80 °C

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Binnenwand

- zwart NBR rubber
- glad

Inlagen

2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte

Buitenwand

- zwart NBR rubber
- ozon- en weersbestendig
- uitwendig bestand tegen olie
- speciale profiel waardoor de slang extreem slijtvast is

Norm/toelatingen

- DIN 14811 class 3
- prEN 1924 class 4
- BS 6391:2009 type 3
- NEN 2242

Koppelingen

Storz, DSP, Guillemin

Montagewijze

bendelen of FIXXED slangklemmen

Kenmerken

Serie: Gamma Heavy Duty

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	3	31	17	50	40	0.22	12935013

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
32	3	38	17	50	40	0.28	12935014
38	3	44	17	50	40	0.33	12935015
45	3	51	17	50	40	0.38	12935016
52	3	58	17	51	40	0.44	12935017
65	3	71	17	51	40	0.57	12935018
70	3	76	17	51	40	0.62	12935019
75	3	81	17	50	20	0.7	13338391
75	3	81	17	51	40	0.7	12935020
100	3	106	15	40	20	0.85	13338393
102	4	110	13	39	40	1.12	12935021
152	4	160	10	30	40	1.75	12935022
							11080833
							13525633
							13525632
							11080799
							14565899

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.