

ASCO Stuurventiel 5/2 fig. 34500PV serie 551 aluminium explosie veilig Ex-m



Kenmerken

Serie: 551

Type: 34500PV

Uitvoering: Inline 5/2-weg

Procesaansluiting: Binnendraad

Maat procesaansluiting: 1/4" BSP

Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad

Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad

Functie: Mono-stabiel

Werking: Indirect werkend

Inclusief stekker: Niet van toepassing

Doorlaat: 6 mm

Kvs-waarde: 0.75 m³/h

Min. drukverschil: 2 bar

Max. drukverschil: 10 bar

Kenmerken [2]

Materiaal huis: Aluminium

Kwaliteitsklasse: P40

Afdichting: NBR - PUR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Inschakelduur: 100 %


Beschermingsgraad (IP-waarde): IP67

Explosie veilig: Ex em

ATEX Zone: Zone 1 / 21

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: -25 / 60 °C



Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchttoevoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Noodhandbediening	Explosieklasse	Omgevingstemperatuur	Artikel
1/4" BSP	1/4" BSP	PV-EM5	24V AC	50/60Hz	Gegoten invoer met geïntegreerde kabel	4 W	Handbediening aanhoudend	II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db	Van -40 °C tot [60 °C - T4] [65 °C - T3]	12358891
1/4" BSP	1/4" BSP	PV-EM5	24V DC		Gegoten invoer met geïntegreerde kabel	3 W	Handbediening aanhoudend	II 2G Ex e mb IIC T5-T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db	Van -40 °C tot [40 °C - T5] [60 °C - T4] [60 °C - T3]	12086589
1/4" BSP	1/4" BSP	PV-EM5	115V AC	50Hz	Gegoten invoer met geïntegreerde kabel	4 W	Handbediening aanhoudend	II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db	Van -40 °C tot [60 °C - T4] [65 °C - T3]	12358906
1/4" BSP	1/4" BSP	PV-EM5	230V AC	50/60Hz	Gegoten invoer met geïntegreerde kabel	4 W	Handbediening aanhoudend	II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db	Van -40 °C tot [60 °C - T4] [65 °C - T3]	12251097

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.