



GORE® Geëxpandeerd PTFE-afdichtingsband GORE 1000

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

100% geëxpandeerde PTFE-band met hoge multidirectionele treksterkte, geschikt voor o.a. flenzen met emaille, met zelfklevende strip. Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14. Speciaal voor geëmailleerde toepassingen.

Kenmerken

Serie: GORE

Type: 1000

Materiaalstructuur: Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE

Zelfklevend: Ja

Maximum temperatuur: 230 °C

Minimum temperatuur: -60 °C

Max. druk: 10 bar

Geschikt voor medium: Olie, Biodiesel,

Koolwaterstoffen, Vet, Smeermiddel, Lucht (perslucht), Aardgas, Cryogeen, Basen, Zuren, Brandstoffen, Chloor, Gas [7782-50-5], Zwakke basen, Koelmiddelen, Sterke basen, Zwakke zuren, Waterig

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Breedte mm	Dikte mm	Rollengte m	Artikel
40	3	5	12725307
40	6	10	12725290
40	6	5	12725288
40	6	15	12725291
40	9	5	12725298
40	9	15	12725300
40	9	10	12725299
55	3	5	12725308
55	6	15	12725294
55	6	10	12725293
55	6	5	12725292
55	9	10	12725302
55	9	15	12725303
55	9	5	12725301
65	3	5	12725309
65	6	5	12725295
65	6	10	12725296
65	6	15	12725297
65	9	15	12725306
65	9	10	12725305
65	9	5	12725304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.