



Koppeling Cardan staal type CCS-HD & RK met slangpilaar

Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling,. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Vrouwelijk deel met geribde slangpilaar zonder naad, koppelingshendel en dichting (= type CCS). Met gladde slangpilaar voor klamschaalmontage (= type CCS/RK). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Staal

Type slangkoppeling: Cardan

Materiaal afdichting: SBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Machinaal verspaand

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 80 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				12492362
				11171721
				13526752
108 mm	DN50	10	145	10037592
216 mm	DN200	10	145	11227977
50 mm	DN50	10	145	13530717
89 mm	DN75	10	145	13543339
108 mm	DN75	10	145	11129397
108 mm	DN100	10	145	10037587
159 mm	DN150	10	145	12711393

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.