



AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 17 Kunststoflaseind

Stomplas

- water 10 bar
- gas 5 bar
- kleur zwart

Het toepassen van een vlinderklep in overleg

Kenmerken

Vorm: Voorlaskraag

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Gerild: Ja

Aansluiting 1 alleen voor stuiklas: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Lengte mm	Artikel
50	SDR 17	Pakkingsgroeven	50	10043616
63	SDR 17	Pakkingsgroeven	50	10043617
75	SDR 17	Pakkingsgroeven	50	10043618
90	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043619
110	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043620
125	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043621
140	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043622
160	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043623
180	SDR 17	Pakkingsgroeven	80	10043624
200	SDR 17	Pakkingsgroeven	100	10043625
225	SDR 17	Pakkingsgroeven	100	10043626
250	SDR 17	Pakkingsgroeven	100	10043627
280	SDR 17	Pakkingsgroeven	100	10043628
315	SDR 17	Pakkingsgroeven	100	10043629

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.