



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-U/malleabel (GY) Serie: 530 PN16 - lijmmof metrisch - conische buitendraad BSPT

Overgangskoppeling; PVC-U/malleabel metrisch Rp draadWartelmoer: PVC-U.Inlegdeel: malleabel met cilindrische binnendraad Rp. Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 530

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Materiaal aansluiting 2: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	10046971
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	10046972
3-delige koppeling	32	1"	PN16	10046973
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	10046974
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	10046975
3-delige koppeling	63	2"	PN16	10046976
3-delige koppeling	75	2.1/2"	PN16	10046977
3-delige koppeling	90	3"	PN16	10046978

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.