



RUST-OLEUM HARD HAT® Roestwerende primer

De snelle anti-roest beschermer.

- Snelwerkende roestwerende primer
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af
- Overschilderbaar na 10 min., hanteerbaar na 30 min.
- Rood voor donkere deklagen, grijs voor lichte
- Lood- en chromaatvrij

Grondlagen 2169/2182 worden gebruikt op nieuw, blank staal of licht geroeste staaloppervlakken aangebracht. De grondlagen worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen en kunnen overgespoten worden met Hard Hat Deklagen. Deze producten bevatten roestwerende pigmenten en zijn lood- en chromaatvrij.

Kenmerken

Serie: HARD HAT®

Kleur	Inhoud ml	Verpakking	Glansgraad	Artikel
Bruin	500	Spuitbus	Mat	23165964
Grijs	500	Spuitbus	Mat	23165966

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.