

GOODALL Robuuste rubber slang Petralflo D, NBR1 olie perssling 20 bar; volgens EN 12115/ EN 1761, Ω/T



Kenmerken

Serie: Petralflo

Type: D

Toepassing

- extreem flexibele perssling (D) voor minerale olieproducten en motorbrandstofmengsels met maximum 50% aromatengehalte
- eveneens geschikt voor het transport van loodvrije benzine
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +90 °C, afhankelijk van het medium

Barstdruk

- minimaal 80 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NBR1 rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen
- 2 geleide draden

Buitenwand

- zwart CR rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast
- ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- gele markering met tekst: "GOODALL PETRALFLO D - OIL EN 12115/EN 1761 20 BAR - 300 PSI Ω/T"
- ingedrukte tekst: "GOODALL PETRALFLO D - EN 12115:2011/EN 1761:1999 - NBR1 - D - diam - 20 bar - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 12115
- EN 1761

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Petralflo D voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
19	6	31	20	80	125	40	0.65	12761642
25	6	37	20	80	150	40	0.8	12761654
32	6	44	20	80	175	40	1.05	12761655
38	6.5	51	20	80	225	40	1.3	12761656

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
50	8	66	20	80	275	40	1.5	12761657
63	8	79	20	80	300	40	2.2	12761658
75	8	91	20	80	350	40	2.8	12761659

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.