

GOODALL Robuuste rubber slang Petralflo SD, NBR1 olie zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115/ EN 1761, Ω/T



Kenmerken

Serie: Petralflo

Type: SD

Toepassing

- extreem flexibele zuig- en persslang (SD) voor minerale olieproducten en motorbrandstofmengsels met maximum 50% aromatengehalte
- eveneens geschikt voor het transport van loodvrije benzine
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd, uiteraard dient de slang of de installatie geaard te worden
- door de hoge mate van flexibiliteit is deze slang bijzonder geschikt als tankwagen transportslang

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +90 °C, afhankelijk van het medium

Barstdruk

- minimaal 64 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NBR1 rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen
- volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal, vacuumbestendig
- 2 geleide draden

Buitenwand

- zwart CR rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast
- ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- gele markering met tekst: "GOODALL PETRALFLO SD - OIL EN 12115/EN 1761 16 BAR - 232 PSI Ω/T"
- ingedrukte tekst: "GOODALL PETRALFLO SD - EN 12115:2011/EN 1761:1999 - NBR1 - SD - diam - 16 bar - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen, huls koppelingen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 12115
- EN 1761

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Petralflo SD voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	6	31	16	64	90	120	40	0.85	12761677
25	6	37	16	64	90	150	40	1.05	12761678
32	6	44	16	64	90	175	40	1.25	12761680
38	6.5	51	16	64	90	225	40	1.5	12761681
50	8	66	16	64	90	275	40	2.4	12761682
63	8	79	16	64	90	300	40	2.95	12761683
75	8	91	16	64	90	350	40	3.4	12761685
100	8	116	16	64	90	450	40	4.85	12761687
125	9.5	144	16	64	90	600	40	6.65	12761688
150	10	170	16	64	90	750	40	7.85	12761689

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.